aquama®

FICHE TECHNIQUE

Atomizer compact

DESCRIPTION

Équipement d'atomisation liquide conçu pour la désinfection rapide et facile de l'air et des surfaces. Ne mouille pas les surfaces et n'endommage pas les composants électroniques (1,5 m de distance minimum).

- Système composé d'un compresseur d'air, d'un pistolet atomiseur à 3 buses et d'un tuyau flexible spiralé à connecteurs rapides.
- Compresseur d'air silencieux, sans huile, sans charbon et sans entretien.
- Portée de pulvérisation de 4 à 6 mètres.
- **Option :** possibilité de rajouter des rallonges (tuyau plat de 6 ou 10 m). Ces tuyaux disposent de connecteurs rapides et peuvent être mis bout à bout pour augmenter la longueur de travail.

APPLICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet à tête polymère technique, ne rouille pas, utilisable uniquement avec la solution aquama®.
- Compresseur compact, sans huile, sans balais et sans maintenance particulière.
- Panneau de commande avec manomètre numérique et régulateur de vitesse de production.
- Caisson de protection en acier laqué avec poignée de transport intégrée.
- Possibilité de fonctionnement sur batterie 20V-4A pendant 15 minutes en continu.
- Batteries et chargeurs supplémentaires disponibles en accessoires.
- Utilisez toujours les accessoires fournis par votre revendeur agréé.
- Si vous détectez une fuite ou un dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil, déconnectez le pistolet et contactez votre revendeur.
- Toute manipulation non autorisée annulera la garantie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : 20 x 36 x 29 cm.

Poids : 10,3 kg (sans accessoires).
12,6 kg (avec barre, support et roulettes).

Pression réglable : 1–9 bars / 14 – 130 PSI.

Puissance : 0,6 Kw.

Production d'air : 65 l/min.

Tension : 230 V, 50Hz.

Temps de charge de la batterie : 2 à 3 h.

Chargeur : AC100 240 V, 50-60 Hz.

aquama Holding SA - Lake Geneva Park - Lully 5C - 1131 Tolochenaz - Switzerland