



HOGERON®

aquama® Hogeron® Indigo® ist weltweit mit der einzigen Technologie ausgestattet, die eine Reinigungs- und Desinfektionslösung, auf der Basis von Wasser, Salz und Elektrizität herstellt.



Hergestellte Lösung

- Ph: 8,5 – 9,5
- Salzgehalt: < 3,5% (je nach Typ der Produktionslösung)
- FAOx: 50 ppm - 2.000 ppm (je nach gewählter Reaktorenoption)
- Rx: 750 - 1100 mV
- NaOCL: (max. 2% NatriumhypochloritLösung / H₂O: > 99,98%)

Maschine

- Werkstoff: Aluminium
- Automatische Start / Stop Funktion
- Abfüllvorrichtung für Sprays 600 ml - 3L / Min. oder mit Tankpistole 15L /Min via Applikation oder RFID Schlüssel (Optional)
- Wasserqualität : Trinkwasserqualität
- Produktion (siehe die Tariftabelle auf Seite 2): 50 ppm / 150 ppm / 500 ppm / 1000 ppm / 2000 ppm
- Ankommende Wassertemperatur (min. – max.): 10 – 20°C (Ideal ist die Benutzung von kaltem Wasser)
- Druck: 3 bar
- Vorratstank mit 100 Liter
- Salztank 35 Liter
- Lärmpegel: < 65 dB(A)
- Elektroanschluss: 110V/220 V, 50/60 Hz, 600W
- Normen: EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN14476+A2 und EN16777
- Gewährleistung: 3 Jahre
- Lieferzeit: 3 bis 6 Wochen nach Zahlungseingang
- Nach Schweizer Anforderungen – Hergestellt in Deutschland

Ankreuzen wenn kontrolliert

Installationscheckliste	Spezifikationen
Grösse (cm) und Gewicht (kg) der Maschine	126H x 74P x 85L, 100kg
Elektroanschluss	110 - 220 VAC - Monophase
Wasserversorgung, Druck	Via 3/4" Anschluss, Wasserzulauf mit, 3 bar
Wasserentleerung	Abfluss via Siphon
Zubehör	Salz, Druckminderer/Filtereinheit 50µ inklusive, Unterhaltsservice*



*Die Maschine nicht öffnen. Die Garantie könnte dadurch ungültig werden.



aquama®

Indigo®

Reinigend und desinfizierend

KOMPOSITION	 +  +  +  = 
BEREICH	 Krankenhäuser  Hotels  Flughäfen  Universitäten  Transport  Restaurant  etc...
METHODE	 Spray  Microfaser  Waschen  Injektion  Mono Bürste
ANWENDUNG	 Küche  Konferenzräume  Büro  Fenster  Waschräum  Textilien*  Automobil  Hände*
OBERFLÄCHE	 Steingut  Linoleum / PVC  Parkett  Fliesen  Teppichboden

* max 1000ppm


Preise: Kauf ab CHF 13'280 + verrechnete Liter gemäss Leistungstyp.

	Leistung Nummer BAG / Liter pro 24 Stunden	KUNDENGRUPPE					
		Historisch	Eigentümer	Eigentümergruppe	Gewerbmässig mit Maschine	Gewerbmässig ohne Maschine	Privatkunde
BENÜTZUNG	LEICHT (Flecklösung) 1 011 L	0,05	0,07	0,07	0,23	0,33	1,66
	NORMAL (nur Bakterizid/Levirizid) CHZN3975 / 629 L	0,15	0,23	0,23	0,49	0,99	4,98
	MITTEL (Viruzid unter sauberen Bedingungen) CHZN5805 / 358 L	0,23	0,35	0,35	0,99	1,49	7,47
	STARK (Viruzid unter schmutzigen Bedingungen) CHZN5805 / 170 L	0,3	0,46	0,46	1,49	1,98	9,96
	DESINFEKTION DER HÄNDE CHZA0023 / 245 L	1,29	1,98	1,98	4,98	4,98	4,98

aquama hat die Norm EN14476 erhalten. Diese misst die Effizienz des Produktes gegen alle Viren, eingekapselt oder nicht, wie auch das Coronavirus, Norm EN/CH/BS14476 und EN14476+A2 (Händedesinfektion) viruzid bis 1000 ppm bei sauberer Unterlage. Die aquama Lösung wurde vom Eidgenössischen Gesundheitsamt anerkannt (Suisse-BAG).



Verbindung via Applikation aquama® um die Kontrolle der Maschine zu übernehmen.



Markenunternehmen:

Unternehmen: Verantwortlich:

Adresse: Unterschrift:

